



Pendelporter og stripsforheng

Transparente løsninger til alle portåpninger

HÖRMANN

PTF

Pendelporter – fleksibel portløsning



Den fleksible portløsningen

Hörmann Flex-pendelporter produseres for bygninger med normal trafikk med gaffeltrucker. Pendelportene leveres komplett forhåndsmontert, slik at monteringen er enkel.

Størrelse på åpningen

Porten bør være dobbelt så bred og 500 mm høyere enn gjenstandene som blir transportert.

Tilleggsutstyr

- Portblad med ekstremt slitesterkt fiberinnlegg
- Portblad med farge og ekstremt slitesterkt fiberinnlegg i hele flaten med synsfelt
- Portblad av PVC-materiale med 10 mm tykkelse
- Portblad til bruk i fryselagre, temperaturbestandig fra fra -40°C til $+40^{\circ}\text{C}$
- Støtbeskyttelse av PVC, med ekstremt slitesterkt fiberinnlegg i hele flaten
- Vinkelholder med feste for magnet, galvanisert
- U-karm med to eller tre deler til montering på støttevegg eller i lettbetong

Spesialutførelser

- PTF pendelporter i V2 A (rustfritt spesialstål)
- Elektriske pendelporter

Andre spesialutførelser på forespørsel

PTF

Konstruksjon

Galvaniserte ståldeler
Rammeprofil
3,0 mm (tung industrimodell),
2,5 mm (middels tung industrimodell)

Portblad

Myk-PVC, transparent, klar, ca. 7 mm tykkelse, med ekstra kunststoff-forsterkninger i hjørnene som revnebeskyttelse

Karm

Tung industrimodell
Hattprofil 165 x 20 mm
Flatprofil 80 x 8 mm

Middels tung industrimodell
Hattprofil 110 x 20 mm
Flatprofil 60 x 6 mm

Med festehull til pluggmontering

Størrelser

Tung industrimodell
Bredde til 3750 mm
Høyde til 4500 mm

Middels tung industrimodell
Bredde til 3000 mm
Høyde til 3000 mm

Betjening

Manuell, lukkekraften justerbar til 50 Nm
Låseinnretning med justerbar lukkekraft, integrert i rammeprofilen for å gi åpningsvinkel på 90° på begge sider

Vindlast

Ingen

SVF

Flex-stripsforheng

Plassbesparende løsning



Minimalt energitap

Hörmann Flex-stripsforheng er spesielt egnet som en rimelig avslutning på hallåpninger med store dimensjoner. De robuste PVC-stripsene lukker tett hele veien og åpner seg bare i kjøretøyets eller lastens bredde. Slik reduseres temperaturtapet til et minimum, selv ved stor gjennomgangstrafikk. Dette sparer energi. Stripsforhengets svært gode transparens bedrer lysforholdene og reduserer belysningskostnadene. Egner seg til bruk innen matvareproduksjon, legemiddelindustri og på fryselaagre.

Klips-system

Med dette systemet er det enkelt å montere stripsforhengene våre. Kunststoffklipsen til PVC-stripsen som er naglet på, er enkel å henge på profilskinne av aluminium – uten bruk av verktøy. Klipsen og PVC-stripsen leveres som ferdig enhet. Stripsene er enkle å skifte ved behov.

Tilleggsutstyr

Blendingsvern for sveiseforheng:

S7 autogen (grønt) eller S9 lysbue (svart), strips 300 x 3 mm

PVC-materiale for bruk i fryselaagre:

Temperaturbestandig ned til -35 °C, kuldebrudd-temperatur -55 °C (iht. DIN 53372)

Spesialutførelse

Elektrisk motor for modellen som kan skyves til siden (på forespørsel)

SVF

Utførelser

Aluminiumsskinne

PVC-stripsene henges direkte i en aluminiumsskinne og kan pendle fritt i 180°.

Aluminiumsskinne, kan forskyves til siden Aluminiumsskinne med PVC-stripsene henges opp i takskinnen ved hjelp av opphengsruller. Forhenget kan trekkes til siden med en trekksnor. Som ekstrautstyr kan takskinnen utstyres med brakett på 90° og opphengsruller som passer til kurveføringen.

Størrelser

Stripsmateriale 200 / Materialtykkelse 2 mm

Maks. monteringshøyde, innvendig	2000 mm
Maks. monteringshøyde, utvendig	–
Maks. monteringsbredde	10000 mm

Stripsmateriale 300 / Materialtykkelse 3 mm

Maks. monteringshøyde, innvendig	3000 – 4000 mm
Maks. monteringshøyde, utvendig	2000 – 2500 mm
Maks. monteringsbredde	10000 mm

Stripsmateriale 400 / Materialtykkelse 4 mm

Maks. monteringshøyde, innvendig	3000 – 6000 mm
Maks. monteringshøyde, utvendig	3000 – 4500 mm
Maks. monteringsbredde	10000 mm

Større bredder på forespørsel, mulig med PVC-strips med 100 % overlapping og delvis overlapping fra 25 % til 75 %.

Konstruksjon

Kunststoffklips med PVC-strips som er naglet på, profilskinne av aluminium, opphengsruller med kulelagrede ruller i takskinnen

Hörmann: Kompromissløs kvalitet



Hörmann KG Amshausen, Tyskland



Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland



Hörmann KG Brandis, Tyskland



Hörmann KG Brockhagen, Tyskland



Hörmann KG Dissen, Tyskland



Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland



Hörmann KG Freisen, Tyskland



Hörmann KG Ichtershausen, Tyskland



Hörmann KG Werne, Tyskland



Hörmann Alkmaar B.V., Nederland



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, Kina



Hörmann Tianjin, Kina



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Som eneste produsent på det internasjonale markedet tilbyr Hörmann-gruppen alle porter, dører, vinduer og andre produkter komplett fra egen produksjon. Produktene fremstilles ved høyt spesialiserte fabrikker med den nyeste teknologi. Gjennom et omfattende salgs- og servicenett i Europa og med tilstedeværelse i USA og Asia er Hörmann en sterk internasjonal partner. Med kompromissløs kvalitet.

GARASJEPORTER

PORTÅPNERE

INDUSTRIPORTER

LASTESYSTEMER

DØRER

BESLAG



Offisiell samarbeidspartner til Norges Fotballforbund

