

# Kombinasjonsdør MZ Thermo / Sikkerhetsdør KSI Thermo

Det er enkelt å spare energi med U-verdier på inntil 1,2 W/(m<sup>2</sup>·K)



En 30 % bedre varmeisolerings for ditt oppvarmede hobbyrom eller kjellerinngangen.



## Dørblad

Det 46 mm tykke dørbladet har, takket være brutt kuldebro og PU-skumfylling, en fremragende varmeisolerings.



## Karm

Også den 60 mm aluminiumskarmen i rettinklet utførelse sørger med sin brutte kuldebro for en god varmeisolerings.



## Terskel

En 20 mm høy terskel i aluminium-kunststoff med brutt kuldebro og dobbelt tetningsnivå reduserer varmetapet.



\* opptil 30 % bedre varmeisolerings sammenlignet med en tradisjonell kombinasjons- / sikkerhetsdør

# Garantert sikker varmeisolerings

## Merkekvalitet som sparer energi og kostnader

### Kombinasjonsdør MZ Thermo

#### Varmeisolerings på høyt nivå

Med kombinasjonsdøren MZ Thermo sørger du for en varig reduksjon av varmetapet. Dørbladet med PU-skumfylling, karmen og terskelen har brutt kuldebro. Sammen med doble pakninger på fire sider, er døren spesielt godt isolert og har opptil 30 % bedre isolasjonsevne enn en vanlig kombinasjonsdør. Derfor egner den seg spesielt godt som ytterdør for:

- Kjeller
- Oppvarmede tilbygg
- Garasjer med tilgang til huset
- Verksteder og hobbyrom

#### Gode verdier for hjemmet ditt:

TPS 011:  $U_D = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

TPS 021:  $U_D = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

MZ Thermo er tilgjengelig med glatt dørblad eller med vindu og splintsikkert glass.



TPS 011



TPS 021

### Sikkerhetsdør KSI Thermo

#### Sikker som en ytterdør

For ytterdører har innbruddssikkerhet topp prioritet. Sikkerhetsdøren KSI Thermo fra Hörmann oppfyller med sitt spesielle utstyr sikkerhetskrav i klasse RC 2 (tidligere WK 2). Dessuten har den de samme varmeisolerende egenskaper som MZ Thermo. Den er derfor egnet som innbruddshemmende og varmeisolerende ytterdør for:

- Kjeller
- Oppvarmede tilbygg
- Garasjer med tilgang til huset

#### En lav U-verdi lønner seg:

$U_D = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



- 1 5-punkts sikkerhetslås**  
Du kan føle deg trygg i hjemmet: 2 koniske svingbolter sammen med 2 ekstra sikringsbolter og 1 låsebolt smekker inn i låseplatene i karmen og holder døren godt på plass. Med softlock-falle for stille lukking av døren.
- 2 Sikring av hengselsiden**  
KSI Thermo er på hengselsiden utstyrt med tre ekstra sikringsbolter slik at det er praktisk talt umulig å løfte døren av hengslene.
- 3 3D-hengsler**  
De stabile tredimensjonale justerbare hengslene i to deler garanterer en enkel og sikker bruk av døren.

